

TECHNICKÝ LIST**WEGO DE2 10W-40, 15W-40****Oleje motorové celoroční univerzální****POPIS**

WEGO DE2 10W-40 a 15W-40 - celoroční univerzální motorové oleje na bázi vysoce kvalitních základových olejů (10W-40 – polosyntetický olej, 15W-40 – minerální olej) a účinného komplexu aditiv. Motorové oleje této série jsou speciálně vyvinuté pro majitele smíšených parků vozidel, obsahujících naftovou vysoce a středně namáhanou nízkorychlostní techniku a techniku s benzinovými motory. Díky použití základových olejů se zvýšeným viskozitním indexem jsou zajištěny stabilní viskozitně-teplotní vlastnosti oleje během provozu, spolehlivé mazáním prodloužená životnost a snížení ztrát oleje spalováním.

POUŽITÍ

WEGO DE2 10W-40 a 15W-40 jsou určeny pro použití v vysoce namáhaných (včetně turbo) nevybavených filtrech na saze (DPF) naftových motorech nákladních aut, autobusů, traktorů a speciální techniky, včetně terénní, třídy Euro-3 a nižší. Doporučuje se pro přední evropské, japonské, americké a čínské výrobce techniky a pro automobily KAMAZ (úroveň Euro-4 a méně), MAZ a další tuzemskou techniku, vyžadující použití olejů kategorie APICI-4 a nižší. WEGO DE2 se používá také v benzinových motorech, u nichž je předepsáno použití olejů kategorie API SJ.

VÝHODY

- Díky účinnému komplexu aditiv se olej vyznačuje dobrou oxidační a tepelnou stabilitou, zajišťuje stabilitu provozních vlastností i při vysokém zatížení
- Spolehlivě chrání motor před opotřebením při vysokých teplotách a zatížení a udržuje stabilní tloušťku olejového filmu
- Vylepšené viskozitně-teplotní vlastnosti oleje zajišťují snadné startování a spolehlivé mazání dílů motoru ve velkém rozsahu teplot
- Mycí a dispergační aditiva účinně chrání motor před korozi a vznikem vysokoteplotních usazenin
- Díky velké rezervě čísla TBN je zajištěna ochrana před působením paliva s vysokým obsahem síry
- Univerzální použití oleje WEGO DE2 v smíšeném parku vozidel umožňuje podstatné zúžení sortimentu maziv používaných v podniku

SPECIFIKACE

- API CH-4/CG-4/SJ
- KAMAZ /KAMAZ/ (Euro-3, Euro-4)
- OAS Autodiesel /OAO «Автодизель»/ (JMZ /ЯМЗ/-05-6)
- AAI D5 /AAI Д5/

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

Ukazatel	WEGO DE2 10W-40	WEGO DE2 15W-40
Viskozita kinematická při 100°C, mm/s	14.3	14.1
Viskozitní index	155	136
Číslo TBN, mg KOH na 1 g oleje	9.0	9.0
Hustota při 20°C, kg/l	0.875	0.884
Hmotnostní podíl sulfátového popela, %	1.3	1.3
Teplota tuhnutí, °C	-32	-28
Teplota vzplanutí v otevřeném kelímku, °C, nejméně	200	200

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.