

TECHNICKÝ LIST**WEGO Grease EP 2 MO****Univerzální lithný mazací tuk se siričkem molybdeničitým****POPIS**

WEGO Grease EP 2 MO - univerzální lithný mazací tuk s přidáním tvrdých mazacích látek siričku molybdeničitého. Používá se v mechanismech provozovaných v těžkých podmínkách (vysoké měrné zatížení, styk s vodou, prašnost). Mazací tuk zajišťuje vynikající ochranu proti korozi, vyznačuje se vysokou odolností proti vymývání vodou. Siriček molybdeničitý obsažený v mazacím tuku zajišťuje dodatečnou ochranu při použití v pomaluběžných a kyvných ložiscích. Mazací tuk je funkční při teplotách -30°C až +130°C.

POUŽITÍ

WEGO Grease EP 2 MO se doporučuje pro mazání kluzného vedení, vysoce namáhaných ložisek průmyslových a dopravních zařízení, dopravní a stavební techniky a dalších frikčních uzlů vystavených působení rázového zatížení.

VÝHODY

- Velmi vysoké zatížení svaru kuliček zaručující výborou odolnost mazacího tuku proti opotřebení a zadření EP (Extreme Pressure) zajišťující dlouhou životnost ložisek a snížení nákladů na údržbu a opravy zařízení
- Výborné nízkoteplotní vlastnosti mazacího tuku
- Vysoká teplotní a oxidační stabilita oleje i při zvýšených teplotách
- Vynikající protikoroziční ochrana

SPECIFIKACE

WEGO Grease EP 2 MO odpovídá specifikacím:

- DIN 51502 KPF2K-30
- NLGI 2
- GOST 23258-78 SLiZ (СЛиЗ)/13d(д)-2

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Ukazatel | WEGO Grease EP 2 MO |
|--|---|
| Vzhled | Homogenní pasta tmavě-šedé až černé barvy |
| Zahušťovač | Lithný |
| Tvrde mazací látky | Siriček molybdeničitý |
| Viskozita základového oleje při 40°C, mm ² /s | 150 |
| Teplota skápnutí, °C | >185 |
| Penetrace, 0.1 mm | 280 |
| Třída konzistence podle NLGI | 2 |
| Koloidní stabilita, % | <12 |
| Hmotnostní podíl vody, % | Absence |
| Hmotnostní podíl mechanických příměsí, % | Absence |
| Zatížení svaru kuliček, kg | 3000 |
| Rozsah teplot pro použití | -30°C až +130°C |

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.