

TECHNICKÝ LIST**WEGO MAZACÍ TUK GRAFITOVÝ****Antifrikční plastické mazivo s přidáním grafitu****POPIS**

WEGO MAZACÍ TUK GRAFITOVÝ – voděodolné antifrikční mazivo pro obecné použití vyrobené na bázi vysoce rafinovaného základového minerálního oleje zahuštěného vápničkovým mýdlem s přidáním tvrdé mazací látky - grafitu a multifunkčního komplexu aditiv. Mazivo je určeno pro provoz v těžkých podmínkách. Rozsah provozních teplot -20°C až +65°C. Je přípustné použití maziva při teplotě pod -20°C v pružinách a obdobných zařízeních.

POUŽITÍ

WEGO MAZACÍ TUK GRAFITOVÝ je speciálně vyvinut pro použití v silně namáhaných pomaluběžných mechanismech. Je doporučen pro mazání hrubých třecích uzlů strojů a mechanismů: torzní zavěšení pásových strojů, pružiny, zvedáky, otevřené ozubené převody, závitové spoje, opěry vrtných dlát, vodící šrouby apod.

VÝHODY

- Je vyroben v souladu s normou ČSN 65 6912 (Československo)
- Vyhovuje GOST 3333-80
- Díky vlastnostem struktury zajišťuje grafit vysokou zatížitelnost ochranného filmu a výbornou ochranu před třením
- Výborná odolnost proti působení vody
- Grafit v plastickém mazivu zajišťuje plynulý chod mechanismů, spolehlivou ochranu silně namáhaných uzlů a napomáhá zabroušení součástí
- Nepůsobí negativně na nátěry a těsnící prvky
- Dobré protikorozní vlastnosti

SPECIFIKACE

- ČSN 65 6912 (Československo)
- GOST 3333-80 (Rusko)
- SKa(CKa)-2/6 (GOST 23258)
- STAS 11293-79 (Rumunsko)
- PN-59/C-96153 (Polsko)
- MSZ 11710/2 (Maďarsko)
- DIN 51502 KF2C-20

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

Ukazatel	MAZACÍ TUK GRAFITOVÝ
Barva	Černá
Základový olej	Minerální
Viskozita základového oleje, cSt	20
Zahušťovač	Vápničkový
Penetrace při 25°C s promícháním, mm/10 ⁻¹ , v mezích	270
Třída podle NLGI	1-3
Tvrde mazací látky	Grafit
Teplota skápnutí, °C	99
Test koroze na destičkách z oceli třídy 40/45/50	Odolává
Mez pevnosti ve smyku při 50°C, Pa	260

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.