



TECHNICKÝ LIST

WEGO Smazka č. 158

Univerzální plastický mazací tuk

POPIS

WEGO Smazka č. 158 - automobilový mazací tuk ve formě jemné pasty s hladkou texturou vyrobený na bázi minerálního základového oleje zahuštěného lithným-draselným mýdlem kyselin ricinového oleje a kalafuny s přidáním antioxidační přísady a barviva (indanthren). Rozsah teplot pro použití -30°C až +110°C. Má uspokojivou voděodolnost. Zabarvený modrou barvou, při použití může zabarvit kůži, oblečení, náradí a zařízení. Dodržujte bezpečnostní pravidla při manipulacích s mazivem.

POUŽITÍ

WEGO Smazka č. 158 je určen pro použití v zařízeních automobilů a traktorů (generátory, startéry, magneto) pro mazání středněrychlostních valivých ložisek. Díky prodlouženým intervalům výměny eliminuje nutnost periodického mazání těchto agregátů během provozu automobilů a traktorů. Doporučuje se pro mazání jehlových ložisek kardanových kloubů s nestálou obvodovou rychlostí. Náhrady: SHRUS-4, FIOL-2U.

VÝHODY

- Výborná antioxidační stabilita
- Vysoká mechanická stabilita
- Vysoká teplota skápnutí, °C
- Zvýšené protiúnavové charakteristiky

SPECIFIKACE

- GOST 23258-78 (OLiZ(ОЛиЗ)/11-1-2)
- DIN 51502 K2G-30

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

Ukazatel	Smazka č. 158
Vzhled	Homogenní pasta
Barva	Tmavě-modrá
Základový olej	Minerální
Viskozita základového oleje při 40°C, cSt	90
Zahušťovač	Lithný-draselný
Penetrace při 25°C s promícháním, 0.1 mm	275
Třída podle NLGI	1-2
Teplota skápnutí, °C	165
Koloidní stabilita, %	12.5
Korozivní působení na kovy	Odolává
Obsah vody	Absence

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.