



TECHNICKÝ LIST

WEGO Hydraulický olej značky «A»

Olej pro hydromechanické převody značky «A»

POPIS

WEGO Hydraulický olej značky «A» je vyroben na bázi destilátu hluboké selektivní rafinace zahuštěného viskozitní polymerovou přísadou. Obsahuje antioxidační, protiúnavové, mycí dispergační a protipěnovostní přísady. Je určen pro celoroční použití v hydraulických transformátorech a automatických převodovkách automobilů při teplotě okolního prostředí do -30°C. Olej se také používá jako zimní olej v hydrostatických pohonech samohybné zemědělské a jiné techniky.

VÝHODY

- Vyrábí se v souladu s normami PND 23-107-77 OT-HP 3 a PND 23-132-78 OT-H 3 (Československo)
- Díky přítomnosti antioxidační přísady olej zachovává stabilitu při provozu
- Snížení opotřebení prvků systému díky přítomnosti protiúnavové přísady.
- Stabilita teplotně-viskozitních vlastností v rozsahu provozních teplot díky vysokému viskozitnímu indexu oleje
- Výborná čerpatelnost oleje při nízkých teplotách
- Zabraňuje vzniku láků a usazenin na třecích komponentech díky přítomnosti mycí dispergační přísady

SPECIFIKACE

- PND 23-107-77 OT-HP 3; PND 23-132-78 OT-H 3 (Československo)
- GOST 17479.3-85 (MG/MГ/-32B/ MG/MГ/-46B)
- TP /TY/ 38.1011282-89 (Rusko)
- BDS /БДС/ 7803-82 (Bulharsko)
- MSZ 09.60031-74 (Maďarsko)
- BN-73/0535-35 (Polsko)
- STAS 10582-82 (Rumunsko)
- ISO VG 32/46

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Ukazatel | Hydraulický olej značky «A» |
|---|-----------------------------|
| Viskozita kinematická při -20°C, mm ² /s | <2100 |
| Viskozita kinematická při 40°C, mm ² /s | 40.64 |
| Viskozita kinematická při 100°C, mm ² /s | 6.92 |
| Viskozitní index | 129 |
| Popelnatost, %, min. | 0.60 |
| Teplota tuhnutí, °C | -41 |
| Teplota vzplanutí v otevřeném kelímku, °C | 204 |
| Koroze měděné destičky | 1b |
| Hmotnostní podíl mechanických nečistot, % | <0.01 |
| Hmotnostní podíl vody, % | Absence |

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikací.