



TECHNICKÝ LIST

WEGO Promo

Proplachovací olej

POPIS

WEGO Promo - minerální nezahuštěný motorový olej určený pro jemné čištění benzinových a naftových motorů od karbonu, mechanických nečistot, nízkoteplotních kalů a usazenin. Má vysokou čisticí schopnost pro důležité části mazacího systému motoru: olejové kanály, pracovní plochy válcové a pístové skupiny, mechanismus rozvodu plynu a kluzná ložiska (vločky). Vyrábí se na bázi minerálního oleje s malou viskozitou s přidáním vysoce účinných mycích dispergačních, protiúnavových, antioxidačních a dalších přísad. Doporučuje se pro individuální použití a profesionální použití v servisech.

POUŽITÍ

- Zahřát motor na provozní teplotu
- Vylít starý motorový olej
- Naplnit proplachovací olej a nechat motor běžet naprázdno 15-30 minut bez zvýšených otáček
- Maximálně slit odpadní proplachovací olej, pokud má příliš tmavou barvu a je silně znečištěné opakovat proplach
- Vyměnit olejový filtr a nalit čerstvý olej

VÝHODY

- Vynikající mycí dispergační vlastnosti, díky nimž během proplachování olej udržuje nerozpustné částice opotřebení a produkty stárnutí ve stabilním stavu suspenze a tím zabraňuje zanesení olejových kanálů olejového systému i v případě velkého množství usazenin
- Nízká viskozita oleje umožňuje hluboké vniknutí mycích složek do těžce přístupných úseků
- Obsahuje přísadu proti opotřebení pro zamezení opotřebení motoru a jemný proplach
- Olej je kompatibilní se všemi materiály ucpávek v motoru a není náchylné k úkapu
- Kompatibilita s minerálními, polosyntetickými a syntetickými oleji

SPECIFIKACE

- SAE 20

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

Ukazatel	WEGO Promo
Viskozita kinematická při 100°C, mm ² /s	8.2
Viskozitní index	100
Číslo TBN, mg KOH na 1 g oleje	8.5
Hustota při 15°C, kg/l	0.880
Hmotnostní podíl vápníku, %	0,15
Teplota tuhnutí, °C	-30
Teplota vzplanutí v otevřeném kelímku, °C	215

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.

Zápatí:

WEGO Rus, s.r.o. (nebo: spol. s r.o.)
RF, 127550, Moskva
ul. B. Akademičeskaja, 44, bud. 2

tel.: