

TECHNICKÝ LIST**WEGO Z1 15W-40****Minerální motorový olej****POPIS**

WEGO Z1 15W-40 - celoroční motorový olej na bázi vysoce kvalitních základových olejů a účinného komplexu aditiv. Určený pro celosezónní použití v karburátorových benzinových a nepřepřehovaných naftových motorech tuzemských osobních automobilů, mikrobusů a lehkých nákladních aut, včetně silně opotřebených a s vysokým počtem ujetých kilometrů. Doporučen pro automobily VAZ předchozích generací.

POUŽITÍ

WEGO Z1 15W-40 se doporučuje pro použití v karburátorových benzinových a nepřepřehovaných naftových motorech tuzemských osobních automobilů, mikrobusů a lehkých nákladních aut, u nichž je výrobcem předepsáno použití olejů třídy API SF/CC.

VÝHODY

- Díky použití vylepšených základových olejů má snížené ztráty spálením
- Dobrá teplotní a antioxidační stabilita
- Zajišťuje dobré mycí dispergační vlastnosti, udržuje nečistoty ve stavu suspenze
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Spolehlivá ochrana motoru před usazeninami
- Olej je kompatibilní se všemi materiály ucpávek v motoru a není náchylné k úkapu

SPECIFIKACE

- API SF/CC

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY

Ukazatel	WEGO Z1 15W-40
Viskozita kinematická při 100°C, mm ² /s	14.1
Viskozitní index	131
Číslo TBN, mg KOH na 1 g oleje	8.6
Hustota při 15°C, kg/l	0.882
Hmotnostní podíl sulfátového popela, %	1.16
Teplota tuhnutí, °C	-29
Teplota vzplanutí v otevřeném kelímku, °C	228

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.