



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Saw Chain Oil -40

Масло для пильных цепей, работающих при экстремально низких температурах

ОПИСАНИЕ

WEGO Saw Chain Oil -40 - универсальное всесезонное цепное масло на полусинтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок. Предназначено для смазывания, охлаждения, а также продления срока эксплуатации пильных цепей, шин и ведущей звёздочки всех типов электро- и бензопил. Благодаря сверхнизкой температуре застывания и высокому индексу вязкости масло особенно рекомендуется для применения в условиях экстремально низких рабочих температур. Благодаря пониженной вязкости масло обладает хорошими проникающими свойствами, а благодаря высокой адгезией (прилипаемость), масло отлично удерживается на цепи и звездочках даже при критических нагрузках. Гарантирует долгую службу агрегатов, а также низкую дымность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не имеет резкого запаха и не образует отложений
- Благодаря специальной присадке, масло обладает высокими адгезионными свойствами и прилипает к поверхности, исключает стекание
- Низкая вязкость масла для лучшей текучести при отрицательных температурах и более глубокому проникновению в элементы цепи
- Надежно защищает цепи от износа, продлевая срок их службы
- Высокий уровень термоокислительной стабильности
- Способствует удалению опилок, грязи и продуктов износа
- Сверх низкая температура застывания, позволяющая эксплуатировать масло при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 17479.4-87 (ИНС-46)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Saw Chain Oil -40
Плотность при 20°C, г/мл	0.887
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	46.3
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7.35
Индекс вязкости	120
Кислотное число, мг КОН/г	0.1
Температура застывания, °C	Не выше -40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	186
Массовая доля мехпримесей, %	0.01
Массовая доля воды, %	Отсутствие
Температурный диапазон применения	От -40 до +30°C

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.